

JAULA autónoma de captura de palomas

La funcionalidad de la jaula se basa en aportar a las palomas un lugar seguro y sin estrés en terrazas, campanarios o azoteas, con comida y agua a voluntad.

El sistema de jaula es modular y de fácil transporte, compuesto por paneles de 200 cm x 100 cm, conectados entre sí, que permiten componer jaulas de diferentes formas y tamaños. Dispone de un panel de entrada con puerta accionable al interior, provista de anclajes para colocar un candado.

La tolva es automática y programable en horario y dosificación. Tiene dos sistemas diferentes de alimentación: red eléctrica 220v con batería para asegurar el vaciado total en caso de fallo en la red o placas solares. La tolva de alimentación esta provista con reclamo sonoro de la propia especie. La tolva permite una autonomía de alimentación de 14 días.



El sistema de entrada por las palomas a la jaula esta dispuesta en la base en forma de pasadizos con sistema anti-retorno. Las entradas son extraíbles mediante polea para facilitar la recogida posterior; una vez elevadas las entradas, el panel permite la colocación exterior mediante guías de cajas de recogida que evita tener que retirar a mano una a una las palomas de la jaula.



El Kit básico (medidas 200 cms x 200 cms x 200 cms) de la jaula esta compuesto por:

ESTRUCTURA JAULA

- 5 paneles de 200 cms x 100 cms
- 1 panel puerta de 200 cms x 100 cms
- 2 paneles con sistema de entradas para la captura de 200 cms x 100 cms
- techo de red de 200 cms x 200 cms

ELEMENTOS PARA LA CAPTURA

- Tolva automática, provista de batería, programable en dosificación y horario (3 programas diarios)
- Reclamo sonoro programable con 4 sonidos diferentes
- 2 sistemas entradas, con multitud de pasadizos, provistos con sistemas antiretorno, elevables mediante polea para la recogida
- 1 caja de recogida acoplable en el exterior del panel mediante guía para evitar escapes
- 1 comedero de 10 kg
- 2 bebederos de 10 litros